

Link do produktu: <https://shop.ledpave.com/zasilacz-led-glp-150w-24v-6-25a-ip67-plastik-p-5258.html>



Zasilacz LED GLP 150W 24V 6,25A IP67 Plastik

Cena	183,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ZPR-GLP-150W-24VIP67
Kod producenta	5902135112601
Kod EAN	5902135112601
Producent	GLP
Output voltage	24V
Ausgangsspannung	24V
Napięcie wyjściowe	24V

Opis produktu

- Typ zasilacza: Zasilacz stałonapięciowy
- Napięcie wyjściowe: 24V
- Prąd wyjściowy: 6A
- Moc znamionowa: 144W
- Tętnienia i szumy maksymalne: 300mVp-p
- Czas ustalania , narastania: 500ms, 50ms przy 230VAC pod pełnym obciążeniem
- Czas podtrzymania: 18ms przy 230VAC pod pełnym obciążeniem
- Napięcie wejściowe: 180 ÷ 277VAC; 254 ÷ 370VDC
- Prąd wejściowy: 1.7A przy 230VAC, 1.5A przy 277VAC
- Prąd rozruchowy wejścia: 60A przy 230VAC
- Prąd upływu wejścia: 0.25mA przy 240VAC
- Temperatura pracy: -20°C ÷ 70°C
- Wilgotność pracy: 20 ÷ 90% wilgotność względna(bez kondensacji)
- Normy bezpieczeństwa: Zgodność z EN 61347-1, EN 61347-2-13, IP67
- Wytrzymałość izolacji: WE,WY: 3kVAC
- Rezystancja izolacji: WE, WY: 100MOhm,500VDC,25°C,70%
- Normy emisji EMC: Zgodność z EN55015
- Normy odporności EMC: Zgodność EN61547; EN61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8, -11

Prąd harmoniczných: Zgodność z EN61000-3-3; EN61000-3-2

Wymiary: 203 x 70 x 45mm (dł. x szer. x wys.)

Zabezpieczenie nadprądowe: Zakres: 110 ÷ 150% znamionowego prądu wyjściowego

Zabezpieczenie zwarciove: Typ: naprzemienne zał./odł. napięcia wyjściowego. Automatyczny powrót do normalnej pracy po ustąpieniu przyczyny.

Zabezpieczenie nadnapięciowe: 27 ÷ 36V Typ: naprzemienne zał./odł. napięcia wyjściowego. Automatyczny powrót do normalnej pracy po ustąpieniu przyczyny.

Zabezpieczenie termiczne: 140°C ± 10°C(detekcja przez IC) Typ: odcięcie napięcia wyjściowego. Automatyczny powrót do normalnej pracy po ustąpieniu przyczyny.