

Link do produktu: <https://shop.ledpave.com/zasilacz-led-glp-glg-200w-24v-8-3a-ip67-plastik-p-5260.html>



Zasilacz led GLP GPV 200W 24V 8,3A IP67 Plastik

Cena	248,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ZPR-GLP-200W-24VIP67
Kod producenta	5902135120606
Kod EAN	5902135120606
Producent	GLP
Output voltage	24V
Ausgangsspannung	24V
Napięcie wyjściowe	24V

Opis produktu

- Typ zasilacza: Zasilacz stałonapięciowy
- Napięcie wyjściowe: 24V
- Prąd wyjściowy: 8,3A
- Moc znamionowa: 200W
- Tętnienia i szумы maksymalne: 500mVp-p
- Czas ustalania , narastania: 1000ms, 50ms przy 230VAC pod pełnym obciążeniem
- Czas podtrzymania: 40ms przy 230VAC pod pełnym obciążeniem
- Napięcie wejściowe: 200 ÷ 264VAC
- Prąd wejściowy: 2.6A przy 230VAC
- Prąd rozruchowy wejścia: 30A przy 230VAC; TWIDTH (czas do półszczytu) = 1800µs
- Prąd upływu wejścia: 0.25mA przy 240VAC
- Temperatura pracy: -30°C ÷ 70°C
- Wilgotność pracy: 20 ÷ 95% wilgotność względna(bez kondensacji)
- Normy bezpieczeństwa: Zgodność z TUV EN 61347-1, TUV EN 61347-2-13, IP67
- Wytrzymałość izolacji: WE,WY: 3kVAC
- Rezystancja izolacji: WE, WY: 100MOhm,500VDC,25°C,70%
- Normy emisji EMC: Zgodność z EN55015
- Normy odporności EMC: Zgodność EN61547; EN61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8, -11

Prąd harmoniczných: Zgodność z EN61000-3-3; EN61000-3-2

Wymiary: 205 x 70 x 45mm (dł. x szer. x wys.)

Zabezpieczenie nadprądowe: Zakres: 110% ÷ 150% prądu znamionowego. Typ: Charakterystyka prostokątna do 60% napięcia znamionowego, następnie charakterystyka stałomocowa (wzrost prądu, spadek napięcia) do 40% napięcia znamionowego, następnie naprzemienne załączanie i odłączanie napięcia wyjściowego. Automatyczny powrót do normalnej pracy po ustąpieniu przyczyny.

Zabezpieczenie zwarciove: Typ: naprzemienne zał./odł. napięcia wyjściowego. Automatyczny powrót do normalnej pracy po ustąpieniu przyczyny.

Zabezpieczenie nadnapięciowe: Typ: naprzemienne zał./odł. napięcia wyjściowego. Automatyczny powrót do normalnej pracy po ustąpieniu przyczyny.

Zabezpieczenie termiczne: 140°C ± 10°C(detekcja przez IC) Typ: odcięcie napięcia wyjściowego. Automatyczny powrót do normalnej pracy po ustąpieniu przyczyny.

Maksymalna ilość zasilaczy podłączonych do wyłącznika nadprądowego: B10, B16, C10, D10 - 1 sztuka, C16, D16 - 2 sztuki